» CNC plasmaskjærer

Den robuste innstegsmaskinen for dine behov

DESIGNSPESIFIKASJONER

	Scorpius X (3 x 1,5) – Avtrekksbord	Scorpius Q (3 x 1,5) – Vannbord
Nominell plate størrelse	3,000 x 1,500 mm	
Maks skjærelengde (x)	3,050 mm	
Maks skjærebredde (y)	1,550 mm	
Maks skjæretykkelse (z)	100 mm	
Bordhøyde	750 mm	
Maks vekt plate	1,770 kg	
Maks hastighet X-Y	15 m/min	
Maskintilgang	Front/side	
Høyde på portal	115 mm	
Maks skjæring av firkkantstål	100 mm	
inngående lufttrykk	6 bar (1)	
CAD/CAM (Procut Essential)	✓	
Pneumatisk merker	Valgfri	
Avtrekksystem påkrevd	✓	×
Totalvekt (2)	± 1700 kg	± 1500 kg + vann (± 920 L)

STRØMSPESIFIKASJONER

	Scorpius X og Q
Inngangsspenning	230 V - 1 Ph - 50 Hz / Jord / Nøytral
Inngangsstrøm	1.7 A
Inngangseffekt	0.4 kVA
Anbefalt sikringsstørrelse	16 A
Anbefalt kabel	2,5 mm2 Core SY Control fleksibel kabel

KILDESPESIFIKASJONER

	45A	65A	85A	105A	125A	200A
Karbonstål Maks. mm	12 (25 (3))	16 (25 (3))	20 (30 (3))	22 (40 (3))	25 (40 (3))	32 (50 (3))
Rustfritt stål Maks.	12 (20 (3))	12 (20 (3))	16 (25 (3))	20 (32 (3))	20 (40 (3))	25 (50 (3))
Aluminium Maks. mm	10 (16 (3))	12 (20 (3))	16 (25 (3))	20 (32 (3))	25 (40 (3))	32 (38(3))

Copyright ©2022 Esprit Automation Ltd. All Rights Reserved. E&OE

+47 22 20 20 25

» CNC plasmaskjærer

Den robuste innstegsmaskinen for dine behov

MASKIN DIMENSJONER

	Scorpius Q & X
Total lengde	3,910 mm + Frittstående CNC-konsoll
Total bredde [4]	2,153 mm
Total høyd [5]	1,570-2,188 mm
Bordhøyde	750mm
Høyde CNC-styring	1,680 mm

INFO

[1] Plasmakilde er ikke inkludert.

[2] Vekten som vises er kun for maskinen (filter og plasmakilde er ikke inkludert).

[3] Kun for skjæring for å dele.

[4] Den viste bredden er kun for maskinen (filter og plasmakilde er ikke inkludert).

[5] Høyde avhenger av respektive filtreringssystem (for avtrekkstrekksbord).

Det anbefales et mellomrom på minst 750 mm mellom systemet og evt hindringer for sikkerhet og for å gi riktig tilgang for vedlikehold. Gulvet må være laget av betong med en tykkelse på minst 150 mm og være fast og i vater til innenfor ±15 mm over maskinens lengde.

Copyright ©2022 Esprit Automation Ltd. All Rights Reserved. E&OE

+47 22 20 20 25